

46 **SCHILDERWERK**

46.33 **NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG**

46.33.69-a NWE ONDERGR. STEEN, IMPREGNEREN, WATERGEDR.

0. NWE ONDERGR. STEEN, BESCHERMEN, WATERGEDR.

Ondergrond/verbruik (indicatief):

Kalksteen	: 1,0 l/m ²
Zandsteen	: 0,8 l/m ²
Kalkputz	: 0,4 l/m ²
Pleisterwerk	: 0,3 l/m ²
Baksteen	: 0,3 - 0,4 l/m ²
Beton	: 0,2 - 0,3 l/m ²
Kunststeen	: 0,15 - 0,3 l/m ²
Natuursteen	: 0,1 - 0,2 l/m ²
Kalkzandsteen	: 0,3 - 0,5 l/m ²

Ondergrond niet eerder behandeld.

Reinigen: losse delen, vet, vuil geheel verwijderen.

Applicatie: verzadigend aanbrengen d.m.v.

airless spuit, HVLP, kleine oppervlakken d.m.v. kwast
verwerking.

Verdunning: onverdund.

Totale hoeveelheid verfverbruik (m²): volgend uit
verftechnisch advies en/of proefopzetting.

3. IMPERGNEER, BESCHERMINGSMIDDEL, WATERGEDR.

Fabriikaat: Keim Nederland B.V.

Type: KEIM Topsiegel.

Bindmiddel: op basis van gefluoriseerde acrylpolymeer
Kleurloos.

.01 GEBOUW

De preventieve beschermingslaag op poreuze
ondergronden, op vloeren, daken, gevels, balkons,
balustraden e.d.