



KEIM Stucasol

PRESTATIEVERKLARING

Nummer van de prestatieverklaring en eenduidige identificatiecode van het producttype
03 0013

Beoogde toepassing
**Pleistermortel met organische bindmiddelen voor zowel buiten- als binnentoepassingen
voor wanden, plafonds, pilaren en scheidingswanden**

Fabrikant
Keimfarben GmbH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf

Systeem ter beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid
Systeem 3

Geharmoniseerde norm
EN 15824-2009

De aangemelde instantie
MPA Braunschweig (0761-CPD)
heeft de typecontrole van het product met betrekking tot het brandgedrag uitgevoerd volgens systeem 3.

Gecertificeerde prestatie

Belangrijkste kenmerken	Prestatie
Waterdampdoorlaatbaarheid	V1
Wateropname	W3
Hechtsterkte	$\geq 0,3$ MPa
Bestendigheid (vorstbestendigheid)	Wateropnamecoëfficiënt volgens EN 1062-3 is $\leq 0,5$ kg/(m ² .h0,5)
Warmtegeleidbaarheid	NPD
Brandgedrag	A2-s1, d0
Gevaarlijke stoffen	NPD

De prestatie van het hierboven genoemde product komt overeen met de gecertificeerde prestatie. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 berust uitsluitend bij de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Peter Jaser, Hoofd kwaliteitsbewaking en colorimetrie

Diedorf, 25.08.2015



plv. Peter Jaser

Bijlage
Veiligheidsinformatieblad

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf
Tel. +49 (0)821 4802-0
Fax +49(0)821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau
Tel. +49(0) 35456 676-0
Fax +49(0) 35456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de

Deutsche Bank München
IBAN DE37 7007 0010 0188 1580 00
BIC DEUTEM33XXX

Stadtparkasse Augsburg
IBAN DE48 7205 0000 0000 3621 03
BIC AUGSDE33XXX

KEIMFARBEN GMBH
Registergericht Augsburg HRB 27263
Geschäftsführer: Rüdiger Lugert