



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM GRONDEERWIT

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

KEIM Grondeerwit is een grondverf voor binnen op silicaat-basis.

2. TOEPASSINGSGBIED

KEIM Grondeerwit wordt als grondverf toegepast in combinatie met KEIM Biosil wit en KEIM Ecosil-ME. Bij toepassing van KEIM Ecosil-ME op organische oude verflagen kan KEIM Grondeerwit als eerste laag worden ingezet. In geval van witte eindlagen met KEIM Biosil resp. KEIM Ecosil-ME op gipskarton is KEIM Grondeerwit als eerste laag een structurele verbetering. Bij gekleurde eindlagen met Ecosil-ME op gipskarton en ondergronden met gipsspachtelingen is een onverdunde eerste laag met KEIM Grondeerwit absoluut noodzakelijk.

Op pure gipspleisters (P IV a,b en P Va) is KEIM Grondeerwit niet toe te passen. Oppervlakken met zoutuitbloeiingen en gelakt hout zijn als ondergrond ongeschikt.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Ondergrond egaliserend
- Zorgt voor gelijkmatige zuiging
- Onweerlegbaar ecologisch

Materiaalkenmerken

- Dichtheid : ca. 1,45 g/cm³
- Waterdampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt : $s_d < 0,03m$

Kleur

wit

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

Voorbehandeling van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, droog, schoon stof- en vetvrij zijn. Omgeving- en ondergrondtemperatuur tijdens de verwerking en droging > +5°C. Sterk zuigende of afzandende ondergronden met KEIM Soliprim behandelen.

Verwerking

KEIM Grondeerwit wordt bij voorkeur onverdund met een roller of kwast aangebracht. Droogtijd tot de applicatie van de volgende laag bedraagt minstens 6 uur.

Verbruik

Voor het opbrengen van een laag op een gladde ondergrond ca. 0,2 l/ m² KEIM Grondeerwit. Het aangegeven verbruik is een richtwaarde. Afhankelijk van de aard van de ondergrond en de verwerking kunnen deze afwijken. Exacte verbruiken kunnen uitsluitend per project d.m.v. proefvlakken bepaald worden.

Reiniging van gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

5. VERPAKKING

5 l en 15 l emmers.

6. OPSLAG

In gesloten, onaangebroken verpakking, koel maar vorstvrij ca. 12 maanden houdbaar. Tegen hitte en directe zonbelasting beschermen.

7. AFVAL

EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 12.

Uitsluitend lege ingedroogde verpakking ter recycling aanbieden.

8. VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

Gisbau produktcode / Giscode: M-SK 01

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen. Ogen tegen spetters beschermen. Verf buiten het bereik van kinderen bewaren.

NB: Het EG-veiligheidsblad in acht nemen.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethode worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

