

46 **SCHILDERWERK**

46.31 **NIEUWE ONDERGROND, HOUT**

46.31.09-a NWE ONDERGR. HOUT, INDUSTR. DEKK. SYSTEEM, OPLOSMIDDELHOUDEND / MINERAAL

0. NWE ONDERGR. HOUT, INDUSTR. DEKK. SYSTEEM, OPLOSMIDDELHOUDEND / MINERAAL

Systeem:

- 2 lagen primer, oplosmiddelhoudend.
- 2 lagen dekverf, oplosmiddel vrij, mineraal bindmiddel, niet filmvormend.

Applicatie: airless spuit; kwast of rolverwerking

Laagdikte / verbruik:

- primer, 0,1 liter/m2.
- dekverf, 0,2 liter/m2.

Beoordeling kleur overeenkomstig vooraf te overleggen
monster. minimaal 0,25x0,25 m2 / 0,5 m1.

3. PRIMER, HOUT, OPLOSMIDDELHOUDEND

Fabriek: KEIM Nederland B.V.

Type: Lignosil-Base.

Bindmiddel: alkydharsbasis.

Kleur: afgestemd opdekverf.

6. DEKVERF, HOUT, MINERAAL SILICAAT

Fabriek: KEIM Nederland B.V.

Type: Lignosil-Color-IQ

Bindmiddel mineraal, silicaat.

Kleur: volgens kleurenkaart;

/ wit;

/ KEIM Exclusiv;

/ KEIM Avantgarde.

Glansgraad: mineraal mat.

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN

Het dekkende fabrieksmatig aangebrachte
schildersysteem, op basis van silicaat.

46.31.19-a NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, OPLOSMIDDELHOUDEND / MINERAAL

0. NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, OPLOSMIDDEL HOUDEND / MINERAAL

Systeem:

- 2 lagen primer, oplosmiddelhoudend.
- 2 lagen dekverf, oplosmiddel vrij, mineraal bindmiddel, niet filmvormend.

Laagdikte:

verbruik:

- primer, 0,1 liter/m2.
- dekverf, 0,2 liter/m2.

Verontreinigingen verwijderen

Beschadigde delen schuren en opzuiveren

Geheel schuren

Naden vullen

Stoppen

Applicatie: airless spuit; kwast of rolverwerking

Beoordeling kleur overeenkomstig vooraf te overleggen
monster. minimaal 0,25x0,25 m2 / 0,5 m1.

3. PRIMER, HOUT, OPLOSM.HOUDEND

Fabriek: KEIM Nederland BV

Type: Lignosil-Base.

Bindmiddel: alkyd.

Kleur: afgestemd op dekverf.

5. DEKVERF, HOUT, MINERAAL SILICAAT

Fabrikaat: KEIM Nederland B.V.

Type: Lignosil-Color.

Bindmiddel mineraal, silicaat.

Kleur: volgens kleurenkaart;

/ wit;

/ KEIM Exclusiv;

/ KEIM Avantgarde.

Glansgraad: mineraal mat.

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN

Het dekkende volledig in het werk aangebrachte schildersysteem, op basis van silicaat.