

46 **SCHILDERWERK**

46.33 **NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG**

46.33.79-a NWE ONDERGR. STEEN, VLOERAFW. MINERAAL

0. NWE ONDERGR. STEEN, VLOERAFW. MINERAAL

Ondergrond:

keuze maken

#-beton, onbehandeld.

#-cementgebonden dekvloer.

#-calciumsulfaat gebonden dekvloer.

Systeem:

- minimaal 2 lagen vloerverf.

 eerste laag onverdund.

- 1 laag transparante vloerlak.

Reinigen,

keuze maken

#-beton, cementgebonden dekvloer onbehandeld

(bestaand),

^o oppervlak vochtig maken (schoon leidingwater).

^o reinigen met een alkalische reiniger,

 (bijvoorbeeld Radical Ph13).

^o na aanbrengen alkalische reiniger, oppervlak

 natmaken en machinaal schrobben afgestemd op de
 verontreiniging.

#-beton, cementgebonden dekvloer onbehandeld

(nieuw), het oppervlak naspoelen met Keim

Betonsnelreiniger

KEIM Betonsnelreiniger, verdunnen met water 1:3 tot

1:5 afhankelijk ondergrond (beton 1:5).

Ondergrond nadrogen opruwen door schuren en stofvrij

maken;

- niet geheel vlakke vloeren schuren met

 schuurpapier, grofte P40.

- geheel vlakke vloeren schuren met diamant, grofte

 80-120.

Applicatie verfsysteem: kwast, roller of

verfspuit, HVLP met 1 mm nozzle.

Totale hoeveelheid verfverbruik (m²): volgend uit

verftechnisch advies en/of proefopzetting,

Concreton-LSC: minimaal 125 ml per m².

Topsiegel: afhankelijk ondergrond, tot de ondergrond

verzadigd is, circa 0,3 l / m². (vloeistofdicht bij

toepassing van Topsiegel)

Beoordeling kleur overeenkomstig proefopzetting per

toe te passen kleur, afmeting proefstuk minimaal 1,0

x 2,0 meter.

5. (SEMI) DEKKENDE VLOERLAK, STEEN, MINERAAL

Fabrikaat: Keim Nederland B.V.

Type: KEIM Concreton®-LSC.

Bindmiddel: silicaat.

Kleur: volgens de KEIM waaier exclusief.

Glansgraad: mineraal mat.

6. TRANSPARANTE VLOERLAK, STEEN, MINERAAL

Fabrikaat: Keim Nederland B.V.

Type: Keim Topsiegel, onverdund.

Kleur: blank.

.01 SECUNDAIRE VLOER, BUITEN

De afwerking op de vloeren.

.02 SECUNDAIRE VLOER, BINNEN

De afwerking op de vloeren.

46.33.79-b NWE ONDERGR. STEEN, VLOERAFW. MINERAAL

0. NWE ONDERGR. STEEN, VLOERAFW. MINERAAL

Ondergrond:

voorzien van afwerking met KEIM Concreton®-LSC.

Systeem:

- 2 transparante afwerklagen (onverdund).

Applicatie verfsysteem: kwast, roller of

verfspuit, HVLP met 1 mm nozzle.

Totale hoeveelheid verfverbruik (m²): volgend uit

verftechnisch advies en/of proefopzetting,

Concreton-LSC-HD-PLUS: circa 100 ml per m².

Proefopzetting per toe te passen kleur, afmeting

proefstuk minimaal 1,0 x 2,0 meter.

6. TRANSPARANTE VLOERLAK, STEEN, MINERAAL

Fabriek: Keim Nederland B.V.

Type: KEIM Concreton-LSC-HD-PLUS.

Bindmiddel: silicaat.

Kleur: blank.

Glansgraad: mineraal mat.

.01 SECUNDAIRE VLOER, BUITEN

De beschermende afwerklaag op buitenvloeren,

horizontale betonnen oppervlakken.

46.33.79-c NWE ONDERGR. STEEN, VLOERAFW. MINERAAL

0. NWE ONDERGR. STEEN, VLOERAFW. MINERAAL

Ondergrond:

voorzien van afwerking met KEIM Concreton®-LSC.

Systeem:

- 2 transparante afwerklagen (onverdund).

Applicatie verfsysteem: kwast, roller.

Totale hoeveelheid verfverbruik (m²): volgend uit

verftechnisch advies en/of proefopzetting,

Concreton-LSC-Finish: circa 100 ml per m².

Proefopzetting per toe te passen kleur, afmeting

proefstuk minimaal 1,0 x 2,0 meter.

6. TRANSPARANTE VLOERLAK, STEEN, MINERAAL

Fabriek: Keim Nederland B.V.

Type: KEIM Concreton-LSC-Finish.

Bindmiddel: speciale polymeer.

Kleur: blank.

Glansgraad: zeer mat.

.01 SECUNDAIRE VLOER, BUITEN

De slijtvaste verzegelingslaag op buitenvloeren,

horizontale betonnen oppervlakken.

.02 SECUNDAIRE VLOER, BINNEN

De slijtvaste verzegelingslaag op buitenvloeren,

horizontale betonnen oppervlakken.