

**46**            **SCHILDERWERK**

**46.33**        **NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG**

**46.33.29-a**   **NIEUWE ONDERGROND. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, MINERAAL**

**0. NIEUWE ONDERGROND STEEN, DEKKEND SYSTEEM, MINERAAL,**

Ondergrond:

- steenachtig,
- pleisterwerk,
- (bestaande vast zittende verflagen).

Reinigen: losse delen, vet, vuil geheel verwijderen.

Systeem:

- 1 laag voorstrijkmiddel.  
(bij zuigende ondergronden).
- 1 laag verf (max 5% verdunning).
- 1 laag verf (onverdund).

Verdunning: max. 5% verdunnen met leidingwater.

Applicatie:

- 1e laag verf met roller, kwast of airless spuiten.
- 2e laag verf met roller, kwast of airless spuiten.

Totale hoeveelheid verfverbruik (m<sup>2</sup>): ca. 0,125-0,150 l/m<sup>2</sup>, e.e.a. volgend uit verftechnisch advies en/of proefopzetting.

Beoordeling kleur overeenkomstig proefopzetting per kleur, afmeting proefstuk minimaal 1,0 x 1,0 meter.

**3. VOORSTRIJKMIDDEL, STEEN**

Fabrikaat: Keim Nederland B.V.

Type: KEIM Soliprim.

Bindmiddel: combinatie van hydrosol en kieselsol.

Kleur: kleurloos.

**4. VERF, STEEN MINERAAL**

Fabrikaat: Keim Nederland B.V.

Type: KEIM Innostar.

hoogwaardige, ultradekkende en zeer economische muurverf voor binnen.

(geen schadelijke geuren).

Bindmiddel: op basis van sol-silicaat

Kleur: nadere opgave,

Wit en keuze uit KEIM Exclusiv waaier.

Glansgraad (NEN 941+a88): volledig mat.

**.01 BINNENWAND**

De afwerking op de binnenwanden.....

**.02 BINNENPLAFOND**

De afwerking op de binnenplafonds.....