

46 **SCHILDERWERK**

46.33 **NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG**

46.33.61-a NWE ONDERGR. STEEN, HYDROFOBEREN, WATERGEDR.

0. NWE ONDERGR. STEEN, HYDROFOBEREN, WATERGEDR.

Ondergrond: zuigend.

Ondergrond niet eerder behandeld.

Systeem: 2-lagen hydrofobeermiddel, nat in nat.

Reinigen: losse delen, vet, vuil geheel verwijderen.

Applicatie: verzadigend aanbrengen d.m.v.

bevloeien, respectievelijk aangebracht met zachte borstel.

Verdunning: met water, verdunning 1:9.

Totale hoeveelheid verfverbruik (m²): volgend uit verftechnisch advies en/of proefopzetting, circa 0,2 l/m² (verdund).

3. HYDROFOBEERMIDDEL, WATERGEDR.

Fabriek: Keim Nederland B.V.

Type: KEIM Hydrophobin-2000

watervedunbaar oplosmiddelvrij grondeer-impregneerconcentraat.

Bindmiddel: op basis van silan/siloxan.

Kleurloos.

.01 BUITENWAND

De grondering ter reducering van zuiging van ondergrond, als versteviging en hydrofobering van poreuze minerale ondergronden.