

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

46**SCHILDERWERK**

46.33 NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG

46.33.29-e

NIEUWE ONDERGROND. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, MINERAAL

0. NIEUWE ONDERGROND STEEN, DEKKEND SYSTEEM, MINERAAL,

Ondergrond:

- pleisterwerk.
- geëgaliseerde gipskartonplaat
- geëgaliseerde gipsvezelplaat

Reinigen:

- losse delen, vet, vuil geheel verwijderen.
- sinterlagen verwijderen.

Systeem:

- 1 laag voorstrijkmiddel bij zuigende ondergronden.
- 1 laag verf (verdunnen standaard 10% met schoon leiding water.).
- 1 laag verf (onverdund).

Applicatie:

- 1e laag verf met roller, kwast of airless spuiten.
- 2e laag verf met roller, kwast of airless spuiten.

Totale hoeveelheid verfverbruik (m²): volgend uit verftechnisch advies en/of proefopzetting.

Beoordeling kleur overeenkomstig proefopzetting per kleur, afmeting proefstuk minimaal 1,0 x 2,0 meter.

3. VOORSTRIJKMIDDEL, STEEN

Fabriek: Keim Nederland B.V.

Type: Soliprim.

Bindmiddel: combinatie van hydrosol en kieselsol.

Kleur: kleurloos.

4. VERF, STEEN MINERAAL

Fabriek: Keim Nederland B.V.

Type: Optil.

Bindmiddel: combinatie van kieselsol en waterglas (sol-silikaat).

Eigenschappen:

- voorkomt schimmelgroei
- onbrandbaar (Din 4102-A2)
- hypo allergeen
- Macro-fill technologie, (hierdoor extreem mat 0,2 G.U.)
- Nature Plus certificaat

Kleur: alle gangbare (Keim) kleurenwaaiers.

Glansgraad (NEN 941+a88): volledig mat.

.01 BINNENWAND

Het minerale schildersysteem op de nieuwe onbehandelde ondergrond van de wanden volgend uit

.. ..

.02 BINNENPLAFOND

Het minerale schildersysteem op de nieuwe onbehandelde ondergrond van de plafonds volgend uit

.. ..