



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM LIGNOSIL[®]-VERANO-DL/-DLM

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

KEIM Lignosil-Verano-DL dient ter instelling van de transparantie van de vergrijzende lazuur op silicaatbasis KEIM Lignosil-Verano en verhoogt de zichtbaarheid van de houtstructuur door de lazuur heen voor de Classic-kleuren. Een hogere transparantie van de KEIM Lignosil-Verano Metallic-kleuren wordt bewerkstelligd met KEIM Lignosil-Verano-DLM. Het gebruik van KEIM Lignosil-Verano-DLM houdt daarmee de concentratie glanspigment constant, er ontstaat echter wel een verhoogde "zilver" optiek, omdat de verhouding kleurpigment ten opzichte van glanspigment verandert.

2. TOEPASSINGSGBIED

Vergrijzende silicaat lazuur als onderdeel van het KEIM Lignosil-systeem voor kleurcreatie op maatvast en niet-maatvast houten bouwdeelen buiten, bij voorkeur met een zaagruw oppervlak.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- vrij van biociden
- matte, zilver-matte, natuurlijke optiek
- niet filmvormend
- diffusie open
- zeer snelle droging

Materiaalkenmerken

- Soortelijk gewicht : ca. 1,1-1,2 g/cm³

Kleuren

Melkachtig, licht zilver.

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

Raadpleeg het Technisch Informatieblad van KEIM Lignosil Verano.

Verwerking

De KEIM Lignosil-Verano Classic-kleuren / Metallic-kleuren voor de gewenste transparantie verdunnen met Lignosil-Verano-DL/-DLM om de transparantie in te stellen en ook de zichtbaarheid van het hout door de verflaag te bepalen.

Opmerking:

De uiteindelijke kleur van Lignosil-Verano hangt af van de houtsoort, de aard van de ondergrond en de manier van aanbrengen en kan daarom alleen worden bepaald door

het maken van proefvlakken. Bij verwerking van producten op waterbasis op hout kan verkleuring optreden door de inhoudsstoffen uit het hout.

Verbruik

Bij toepassing in één laag ca. 0,1 - 0,2 l/m² KEIM Lignosil-Verano. Het aangegeven verbruik betreft een richtwaarde. De verbruikswaarden hangen af van de structuur, de toestand van de ondergrond en de manier van aanbrengen. Ze kunnen daarom alleen worden bepaald door het maken van proefvlakken.

Verwerkingsvoorschriften

Vanaf +5°C omgevings- en ondergrondtemperatuur. Alleen verwerken onder droge weersomstandigheden. Niet verwerken in de volle zon, op ondergronden die in de zon zijn opgewarmd of bij sterke wind. Oppervlakken ook na het opbrengen tegen te snelle uitdroging, wind, regen en zonnestraling beschermen.

Droogtijd

Raadpleeg het Technisch Informatieblad van KEIM Lignosil-Verano.

Reiniging van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik schoonmaken met water. Gereedschap tijdens pauzes in de verf/beits of in water bewaren.

5. VERPAKKING

5 l en 20 l verpakking.

6. OPSLAG

KEIM Lignosil-Verano-DL/-DLM kan in een gesloten verpakking 12 maanden worden bewaard op een koele, maar vorstvrije locatie. Beschermen tegen hitte en direct zonlicht.

7. AFVAL

EG-Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 12

Uitsluitend lege ingedroogde verpakking ter recycling aanbieden.

Advies: Met KEIM behandeld hout valt volgens de gebruikte houtverordening klasse AII (verlijmd, geschilderd, of gelakt hout zonder halogeengeorganische elementen in de verflaag of zonder houtveredelingsmiddel).



8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gisbau produktcode / Giscode: M-SK 02

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen. Ogen tegen spetters beschermen. Verf buiten het bereik van kinderen bewaren.

NB: Het EG-veiligheidsblad in acht nemen.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

