



## TECHNISCH INFORMATIEBLAD

# KEIM SPECIAAL-VERDUNNING

## 1. PRODUCTOMSCHRIJVING

KEIM Speciaal-Verdunning is een verdunningsmiddel en primer op basis van een waterige acrylharsdispersie.

## 2. TOEPASSINGSGEBIED

Op betonnen en /of zeer gladde en geëtste oppervlakken wordt KEIM Speciaal-Verdunning, 1: 1 verdund met water, gebruikt als een primer.

## 3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Op waterbasis, oplosmiddelvrij, alkalibestendig en geurarm.

### Technische kenmerken

- dichtheid : ca. 1 g/cm<sup>3</sup>
- Bindmiddelbasis : Dispersie van acrylhars

### Kleur

Melkachtig

## 4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

### Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet draagkrachtig, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.

### Verwerking

#### Als primer:

KEIM Speciaal-Verdunning met water in de verhouding 1:1 verdund, in uitzonderlijke gevallen onverdund met de borstel toepassen. KEIM Speciaal-Verdunning kan in speciale gevallen zoals ter compensatie van visuele gebreken, veroorzaakt door onjuiste uitvoering van schilderwerk, ook als additief in één-component silicaatverven worden gebruikt. Maximale toevoeging 10%.

### Verwerkingscondities

De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient > +5 °C te zijn.

### Droogtijden

Zowel tussen voorbehandeling en grondlaag als tussen de verflagen onderling is een droogtijd van minimaal 12 uur aan te houden.

### Verbruik

Voorbehandeling op een gladde ondergrond:

Ca. 0,1 l /m<sup>2</sup> KEIM Speciaal-Verdunning plus water.

De aangegeven verbruiken zijn richtgetallen en afhankelijk van de zuiging en structuur van de ondergrond. Exacte hoeveelheden kunnen eventueel op het project middels een proefvlak worden bepaald.

### Reiniging van gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

## 5. VERPAKKING

5 l en 20 l jerrycans.

## 6. OPSLAG

KEIM Speciaal-Verdunning is 6 maanden houdbaar mits koel en droog opgeslagen. Het product tegen hitte en directe zon beschermen. Aangebroken verpakkingen dienen zorgvuldig weer te worden gesloten.

## 7. AFVAL

EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 12

Uitsluitend lege ingedroogde verpakking ter recycling aanbieden.

## 8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gisbau productcode/Giscode: M-SK 01

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen. Ogen tegen spetters beschermen. Verf buiten het bereik van kinderen bewaren.

NB : het EG-veiligheidsblad in acht nemen.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethode worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aangaan in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

